NOTA INFORMATIVA

Questi prodotti sono classificati come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) dalla normativa Europea sui DPI Regolamento (UE) 2016/425 e hanno dimostrato di essere conformi a questo Regolamento attraverso le norme Europee armonizzate EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 420:2003+A1:2009 e EN ISO 374-5:2016.
Articolo: Covguard 45 **Taglie:** S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL (11)

Covco (H.K.) Limited
Unit 2201 & 2214, 22nd Floor, 689 Bhiraj Tower @ Emquartier
Sukhumvit Raad, Klangton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Organismo notificato responsabile della certificazione e della conformità.
SATRA Technology Europa Ltd., Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland. Tel: +353 1 437 2484

Queste informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro e la differenziazione tra miscele e sostanze chimiche pure. La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio da campioni prelevati solo dal palmo (tranne nei casi in cui il guanto è uguale o superiore a 400mm - dove viene testato anche il polsino) e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Può essere diverso nella sostanza chimica utilizzata in una miscela.

Si raccomanda di verificare che i guanti siano idonei all'uso previsto in quanto le condizioni sul posto di lavoro possono differire dalla prova di tipo a seconda della temperatura, abrasione e degradazione.

Quando utilizzati, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza alla sostanza chimica pericolosa a causa dei cambiamenti nelle proprietà fisiche. Movimenti, impiglianti, sfregamenti e degradazione causati dal contatto chimico ecc. possono ridurre in modo significativo il tempo di utilizzo effettivo.

Prima dell'uso, ispezionare i guanti per eventuali difetti o imperfezioni.

Stoccaggio e trasporto: quando non si utilizza, conservare il prodotto in un'area ben ventilata lontano da temperature estreme. Verificare la presenza di danni prima dell'uso, non utilizzare i guanti danneggiati.

Smaltimento: Si prega di smaltire il prodotto in modo ecologico. I metodi consueti di smaltimento sono accettabili a seconda del contaminante ad esempio l'amianto dove dovrebbero essere applicati i metodi.

Prestazioni e limitazioni d'uso: questo prodotto è stato testato in conformità con le norme EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 420:2003+A1:2009 e EN ISO 374-5:2016 e ha raggiunto i seguenti livelli di prestazione.

EN ISO 374-2:2014
Perdita d'aria - Superato Protezione contro batteri e funghi - Superato Perdita d'acqua - Superato

Testato in conformità alla EN ISO 374-5:2016 (Virus)	La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce al campione testato.		
EN ISO 374-1:2016/ Type B (KPT)	Testato in conformità alla EN ISO 374-1:2016		
		Indice di permeazione EN 16525.2015	Indice di degradazione EN 374-4:2013
	K : Idrossido di sodio 40%	6	-8.3
	P : Perossido d'idrogeno 30%	2	24.1
	T : Formaldeide 37%	8	-1.5

EN ISO 374-1:2016 I livellli di permeazione si basano sui tempi di passaggio come segue:

Livello di prestazione	1	2	3	4	5	6
Tempi minimi di passaggio (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN 374-4:2013 i livelli di degradazione indicano il cambiamento nella resistenza alla perforazione dei guanti dopo l'esposizione alla sostanza chimica di prova.
Conforme alla norma EN455 1, 2 & 3. Dichiarazione di Conformità: grippaz.com/certs
Non contiene lattice

EN ISO 374-1:2016/Type B KPT EN ISO 374-5:2016 Virus 21 PAP EN1186 CE 2777 covco.net

5 391515 872684