

OSB3

Cod. 162042

Occhiale a stanghetta



Specifiche:

- Montatura in policarbonato colore nero: FT
- Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT
- Struttura panoramica avvolgente
- Stanghette con rivestimento in gomma antiscivolo
- Nasello in gomma siliconica
- Lenti trasparenti
- Filtro lente: EN 170 2C – 1.2

Unità minima 12 pezzi

Cartone da 144 pezzi

Campi d'impiego:

- Industria
- Artigianato
- Fai da te


OSB3

Durante l'uso assicurarsi che l'occhiale di protezione si adatti in modo confortevole sugli occhi.

Indossare gli occhiali per l'intera durata di esposizione ai rischi.

I suddetti occhiali di protezione sono a prova d'urto ma non infrangibili.

Info Tecniche

Articolo	OSB3
Codice	162042
Colore	nero - lenti trasparenti
Categoria	Protezione personale degli occhi
Certificazioni	 EN 166:2001

Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.

Certificazioni e test

L'occhiale **OSB3** è stato testato ai fini della definizione di qualità e sicurezza per l'utilizzatore:

- TEST EN 166:2001

(Requisiti funzionali dei protettori individuali dell'occhio)

Uso, stoccaggio e manutenzione

Durante l'uso assicurarsi che l'occhiale di protezione si adatti in modo confortevole sugli occhi. Indossare l'occhiale per l'intera durata di esposizione ai rischi. Usare in conformità con stato di idonea salute e regolamentazione sanitaria. Lasciare il luogo di lavoro, se l'occhiale di protezione si danneggia. Conservare in luogo asciutto, fresco e ventilato, al riparo dai raggi solari e lontano da sostanze chimiche e abrasive. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato l'occhiale conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo.

Pulizia e disinfezione

Per pulire risciacquare in acqua con soluzione all'1% di detergente neutro e asciugare con un panno morbido a temperatura ambiente (20 °C +/- 5 °C). Non usare detergenti abrasivi. Se necessario, è possibile aggiungere una piccola quantità di disinfettante in conformità alle istruzioni del fornitore.

Accessori e ricambi

Le lenti, danneggiate o graffiate, devono essere sostituite solo con parti di ricambio originali.

Avvertenze

I suddetti occhiali di protezione sono a prova d'urto ma non infrangibili. Pulire ed ispezionare regolarmente.

Le lenti segnate o graffiate riducono la visibilità e la protezione: sostituire subito. In caso di dubbi consultare il vostro supervisore alla sicurezza o il fornitore. I materiali con cui è fabbricata la montatura, quando a contatto con la pelle, potrebbero provocare reazioni allergiche in soggetti sensibili. Se viene notata una reazione allergica, sospendere l'uso e rivolgersi a un medico.

Note

Gli occhiali devono essere smaltiti in osservanza alle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

I materiali con cui è fabbricata la montatura, quando a contatto con la pelle, potrebbero provocare reazioni allergiche in soggetti sensibili. Se viene notata una reazione allergica, sospendere l'uso e rivolgersi ad un medico.

Il presente DPI in presenza di difetti di fabbricazione dovrà essere sostituito.

Prima dell'uso leggere attentamente la nota informativa.



www.nerispa.com