



NITRAN SOFT

Grazie al particolare processo di produzione del nitrile schiumato, e alla miscelatura dello stesso con una piccola quantità di poliuretano a base acquosa, si ottiene un guanto morbido, molto traspirante, sottile, e dall'eccellente grip, che conserva buone proprietà meccaniche. La forma anatomica e la perfetta adattabilità di calzata conferiscono alla mano un'aumentata sensazione di comfort, riducendone l'affaticamento, anche se indossato per periodi di tempo prolungati. La particolare costruzione a filo continuo e l'assenza di cuciture nei punti di sforzo, salvaguarda la pelle da irritazioni ed esalta la sensibilità tattile del guanto. Estremamente versatile nell'uso, rappresenta un mix perfetto fra comfort, protezione e destrezza sia in ambienti asciutti, sia in presenza di oli/grassi.

NITRAN SOFT

Cod. **353099**

Guanto in filo continuo 70% nylon calibro 18 - 30% spandex, impregnato in nitrile/poliuretano

Specifiche:

- Spalmatura sul palmo in mescola di nitrile schiumato e poliuretano a base acquosa estremamente leggera, elastica e traspirante
- Antipelucchi
- Dorso aerato che conferisce traspirabilità al guanto
- Buone proprietà meccaniche
- Elevata sensibilità tattile, flessibilità e grip
- Idrorepellente e resistente agli oli

Imballo:

Busta Boxer al paio con codice a barre

Confezione da 12 paia

Cartone da 120 paia

Campi d'impiego:

- Assemblaggio / Manutenzione generale
- Industria automobilistica / meccanica
- Carpenteria metallica leggera
- Logistica / Magazzino
- Manipolazioni di precisione anche in presenza di oli
- Finitura / Controllo qualità
- Hobbistica

Info Tecniche

| | |
|-----------------|--|
| Articolo | NITRAN SOFT |
| Codice | 353099 |
| Modello polso | elasticizzato |
| Lunghezza ca. | cm 25 (tg. 9) |
| Spessore ca. | mm 1,05 (palmo) |
| Colore | blu/nero |
| Taglie (EN 420) | 7, 8, 9, 10 |
| Categoria | Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici Protezione del prodotto manipolato |

Certificazioni



Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

Certificazioni e test

Il guanto **NITRAN SOFT** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- **TEST EN 420:2003 + A1:2009**
(Requisiti generali dei guanti di protezione)
- **TEST EN 388:2016**
(Resistenza contro rischi meccanici)

EN 420:2003 + A1:2009

Guanti di protezione - Requisiti generali

| | Livello di prestazione |
|-----------|------------------------|
| Destrezza | 5 |



EN 388:2016

Guanti di protezione contro rischi meccanici

| RESISTENZA | Livelli di prestazione |
|----------------|------------------------|
| Abrasione | 2 |
| Taglio da lama | 1 |
| Lacerazione | 2 |
| Perforazione | 2 |

X: Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999.
Il guanto non è stato testato per questa caratteristica, in quanto non applicabile.
0: non ha raggiunto il livello minimo.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature, ecc...

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa.

Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato.

Pulizia

È consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di politene.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.

La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

La miscela del guanto contiene piccole quantità di gomma e potrebbe quindi generare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.



www.nerispa.com